

Zoomlion ZE360E

Основные технические данные

Эксплуатационная масса 34300 кг

Стандартная вместимость 1,6 м3

Гидравлическая система

Давление рабочего оборудования 32,4 Мпа

Давление хода 35,3 Мпа

Производительность 2 x 264 л/мин

Двигатель, модель Cummins 6C8.3

Мощность 198/2000 кВт/об.мин

Крутящий момент 1157/1500 Нм/об.мин

Скорость движения (низкая/высокая) 3,1/5,1 км.ч

Скорость поворота 9,6 об.мин

Преодолеваемый уклон 35/70 град/%

Тяговое усилие 264 кН

Усилие на кромке ковша 219 кН (ISO)

Усилие на рукояти 171 кН (ISO)

Габаритные размеры

(A) Габаритная длина 11199 мм

(B) Габаритная ширина 3190 мм

(C) Габаритная высота 3308 мм

(D) Радиус поворота хвостовой части 3474 мм

(F) Высота до поворотной платформы 1161 мм

(G) Дорожный просвет 499 мм

(H) Длина контакта гусениц 4140 мм

(J) Длина гусеничной ленты 5042 мм

(K) Ширина колеи 2590 мм

(L) Ширина башмака 600 мм

(N) Высота до крыши кабины 3101 мм

(P) Ширина поворотной платформы 2995 мм

Параметры копания

(A) Радиус копания 11075 мм

(B) Длина копания на уровне земли 10888 мм

(E) Высота подъема ковша 10170 мм

(F) Высота разгрузки 7110 мм

(C) Глубина копания 7380 мм

(D) Глубина выемки вертикальной стенки 6410 мм

(G) Минимальный радиус поворота платформы 4390 мм